

PAR. 7.2 CARATTERISTICHE TECNICHE PALA E CARICATORI

PALA GOMMATA

I seguenti requisiti sono ritenuti indispensabili ed obbligatori a pena di non ammissione del concorrente alla fase successiva di apertura della busta economica.

1. Capacità benna con lama salvatagliante: 2,2 mc. per la pala
2. Cabina: riscaldamento, aria condizionata, filtri a carboni attivi, insonorizzazione a norma;
3. Marmitta: catalizzata;
4. Pneumatici: misura 20.5 – 256 XLD2 MICHELIN.

I TRE CARICATORI GOMMATI devono avere le seguenti caratteristiche minime essenziali che, se non presenti, **daranno luogo all'esclusione dell'offerta:**

1. Tre caricatori idonei alla movimentazione di rifiuti urbani, assimilabili, rifiuti da sopra vaglio, rifiuti da sottovaglio.
2. Telaio a due assi con 8 pneumatici pieni, asse anteriore sterzante, oscillante e bloccabile.
3. Trasmissione idrostatica su tutte le ruote.
4. Doppio circuito frenante.
5. Lama su assale anteriore.
6. 2 stabilizzatori su assale posteriore.
7. Cabina elevabile idraulicamente a pantografo con altezza minima occhio operatore di 4,5 m.
8. Accumulatore per abbassare cabina e attrezzature a motore spento.
9. Peso operativo minimo di 19 t.
10. Motore endotermico a norma con le ultime prescrizioni comunitarie e con un massimo di 100 KW.
11. Sbraccio da centro ralla al perno 2° braccio in orizzontale di 9 m e altezza massima da terra inferiore agli 11 metri.
12. Polipo con rotatore 360°, dotato di 6 pale e capacità minima 500 lt..
13. Cabina dotata di climatizzatore.
14. Ventola autoreverse su masse radianti.
15. Telecamera posteriore e laterale con monitor LCD interno alla cabina.
16. Segnalatore acustico e visivo per segnalare il movimento del mezzo.
17. Luci per lavoro notturno.
18. Portata minima (senza attrezzatura) a 9 m di distanza e 3 m di altezza con macchina stabilizzata (**ISO 10567**) = > 3,5 tonn. con lama ant. + due staffe posteriori
19. Ralla posizionata centralmente agli assali per la medesima stabilità nei due sensi di marcia.
20. Larghezza del carro non superiore a 2500 mm per consentire un trasporto su strada senza permessi eccezionali.